

Wärmeleistung in W nach DIN EN 442 bei 75/65°C / Raumlufttemperatur 20°C

Bauhöhe	300				400				500				600				900				550	
Typ	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	22 PKKP	33 PKKPKP
Baulänge mm																						
400	225	313	401	579	289	399	509	724	350	477	611	860	410	556	715	994	560	735	981	1358	660	925
500	281	391	501	274	361	499	637	905	438	597	764	1075	513	695	894	1243	701	919	1226	1698	825	1157
600	337	469	601	869	433	599	764	1086	525	716	917	1290	616	833	1073	1492	841	1102	1472	2037	990	1388
700	393	547	701	1014	506	698	891	1268	613	835	1070	1504	718	972	1252	1740	981	1286	1717	2377	1155	1619
800	449	625	801	1158	578	798	1019	1449	701	955	1223	1719	821	1111	1430	1989	1121	1470	1962	2716	1320	1851
900	506	703	901	1303	650	898	1146	1630	788	1074	1375	1934	923	1250	1690	2237	1261	1653	2207	3056	1485	2082
1000	562	782	1001	1448	722	858	1273	1811	876	1193	1578	2149	1062	1389	1788	2486	1401	1837	2453	3395	1650	2313
1100	618	860	1101	1593	794	1098	1401	1992	963	1313	1681	2364	1129	1528	1967	2735	1541	2021	2698	3735	1815	2545
1200	674	938	1202	1738	867	1197	1528	2173	1051	1432	1834	2579	1231	1667	2146	2983	1681	2204	2943	4074	1980	2776
1300	730	1016	1302	1882	939	1297	1656	2354	1138	1551	1987	2794	1334	1806	2334	3232	1821	2388	3189	4414	2145	3007
1400	786	1094	1402	2027	1011	1397	1783	2535	1226	1671	2131	3009	1436	1945	2503	3480	1961	2572	3434	4753	2310	3238
1500	843	1172	1502	2172	1083	1497	1910	2716	1314	1790	2292	3224	1539	2084	2682	3729	2102	2756	3679	5093	2475	3470
1600	899	1250	1602	2317	1156	1597	2038	2897	1401	1909	2445	3439	1642	2222	2861	3978	2242	2939	3924	5432	2640	3701
1700	955	1329	1702	2461	1228	1696	2165	3078	1489	2028	2598	3654	1744	2361	3040	4226	2382	3123	4170	5772	2805	3932
1800	1011	1407	1802	2606	1300	1796	2292	3359	1576	2148	2751	3869	1847	2500	3218	4475	2522	3307	4415	6111	2971	4164
1900	1067	1485	1903	2751	1372	1896	2402	3440	1664	2267	2904	4084	1949	2639	3397	4723	2662	3490	4660	6451	3136	4395
2000	1123	1563	2003	2896	1444	1996	2547	3622	1751	2386	3056	4298	2052	2778	3576	4972	2802	3674	4906	6790	3301	4626
2200	1236	1719	2203	3185	1589	2195	2802	3984	1927	2625	3362	4728	2257	3056	3934	5469	3082	4041	5396		3631	5089
2400	1348	1876	2403	3475	1733	2395	3056	4346	2102	2864	3668	5158	2462	3334	4291	5966	3362	4409	5887		3061	5552
2600	1460	2032	2603	3765	1878	2594	3311	4708	2277	3102	3973	5588	2668	3611	4649	6464	3643	4776	6377		4291	6014
2800	1573	2804	2804	4054	2022	2794	3566	5070	2452	3341	4279	6018	2873	3889	5006	6961	3923	5144	6868		4621	6477
3000	1685	3004	3004	4344	2167	2994	3820	5432	2627	3580	4585	6448	3078	4167	5364	7458	4203	5511	7358		4951	6940

Die gelb hinterlegten Heizkörper sind Lagerware (Ausführung Universalheizkörper und Heizkörper mit Mittelschluss).
 Wärmeleistungen für andere Temperaturen zum Download unter www.eca-germany.de.

Wärmeleistung in W nach DIN EN 442 bei 55/45°C / Raumlufttemperatur 20°C

Bauhöhe	300				400				500				600				900				550	
Typ	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	22 PKKP	33 PKKPKP
Baulänge mm																						
400	115	158	204	294	149	203	259	367	181	244	312	436	211	283	362	502	293	383	502	687	337	469
500	144	198	255	367	186	254	324	459	227	305	390	544	264	354	453	627	366	478	628	859	421	586
600	173	237	306	441	224	304	389	550	272	366	468	653	317	424	543	753	440	574	753	1031	505	703
700	202	277	357	514	261	355	454	642	317	427	545	762	370	495	634	878	513	669	879	1202	590	820
800	231	316	408	588	298	406	519	734	363	488	623	871	422	566	725	1004	586	765	1004	1374	674	937
900	260	356	459	661	336	456	584	826	408	549	701	980	475	637	815	1129	660	861	1130	1546	758	1055
1000	288	395	510	735	373	507	648	917	453	611	779	1089	528	707	906	1255	733	956	1255	1718	842	1172
1100	317	435	561	808	410	558	713	1009	499	672	857	1198	581	778	996	1380	806	1052	1381	1889	927	1289
1200	346	474	612	882	448	609	778	1101	544	733	935	1307	634	849	1087	1506	880	1148	1506	2061	1011	1406
1300	375	514	663	955	485	659	843	1193	590	794	1013	1416	686	920	1177	1631	953	1243	1632	2233	1095	1523
1400	404	554	714	1029	522	710	908	1284	635	855	1091	1524	739	990	1268	1756	1026	1339	1757	2405	1179	1640
1500	433	593	765	1102	559	761	973	1376	680	916	1169	1633	792	1061	1359	1882	1099	1434	1883	2576	1264	1758
1600	462	633	816	1176	597	812	1038	1468	726	977	1247	1742	845	1132	1449	2007	1173	1530	2008	2748	1348	1875
1700	490	672	867	1249	634	862	1102	1560	771	1038	1325	1851	898	1203	1540	2133	1246	1626	2134	2920	1432	1992
1800	519	712	918	1323	671	913	1167	1651	816	1099	1403	1960	951	1273	1630	2258	1319	1721	2259	3092	1516	2109
1900	548	751	970	1396	709	964	1232	1743	862	1160	1481	2069	1003	1344	1721	2384	1393	1817	2385	3263	1601	2226
2000	577	791	1021	1470	746	1014	1297	1835	907	1221	1558	2178	1056	1415	1811	2509	1466	1913	2510	3435	1685	2344
2200	635	870	1123	1617	820	1116	1427	2018	998	1343	1714	2396	1162	1556	1993	2760	1613	2104	2761		1853	2578
2400	692	949	1225	1764	895	1217	1556	2202	1088	1465	1870	2613	1267	1698	2174	3011	1759	2295	3013		2022	2812
2600	750	1028	1327	1911	970	1319	1686	2385	1179	1587	2026	2831	1373	1839	2355	3262	1906	2486	3264		2190	3047
2800	808	1107	1429	2058	1044	1420	1816	2569	1270	1710	2182	3049	1479	1981	2536	3513	2052	2678	3515		2359	3281
3000	865	1186	1531	2205	1119	1522	1925	2752	1360	1832	2338	3267	1584	2122	2717	3764	2199	2869	3766		2527	3515

Die gelb hinterlegten Heizkörper sind Lagerware (Ausführung Universalheizkörper und Heizkörper mit Mittelschluss).
Wärmeleistungen für andere Temperaturen zum Download unter www.eca-germany.de.

Wärmeleistung in W nach DIN EN 442 bei 70/55°C / Raumlufttemperatur 20°C

Bauhöhe	300				400				500				600				900				550	
Typ	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	11 PK	21 PKP	22 PKKP	33 PKKPKP	22 PKKP	33 PKKPKP
Baulänge mm																						
400	182	251	323	467	234	321	411	583	284	386	493	692	330	446	573	798	455	597	792	1092	533	745
500	227	314	404	584	293	402	513	729	355	482	616	865	413	557	716	997	569	746	990	1365	666	931
600	272	377	485	701	351	482	616	875	426	579	740	1038	495	668	859	1196	683	895	1189	1638	799	1117
700	318	440	566	817	410	562	719	1020	497	675	863	1211	578	780	1002	1396	797	1044	1387	1911	933	1304
800	363	503	647	934	469	643	821	1166	568	772	986	1384	660	891	1145	1595	911	1194	1585	2184	1066	1490
900	409	566	728	1051	527	723	924	1312	639	868	1109	1557	743	1003	1289	1795	1025	1343	1783	2458	1199	1676
1000	454	628	808	1168	586	804	1027	1458	710	965	1233	1730	826	1114	1432	1994	1138	1492	1981	2731	1332	1862
1100	499	691	889	1284	644	884	1129	1603	781	1061	1356	1904	908	1225	1575	2193	1252	1641	2179	3004	1466	2048
1200	545	754	970	1401	703	964	1232	1749	853	1157	1479	2077	991	1337	1718	2393	1366	1790	2377	3277	1599	2235
1300	590	817	1051	1518	761	1045	1335	1895	924	1254	1603	2250	1073	1448	1861	2592	1480	1939	2575	3550	1732	2421
1400	636	880	1132	1635	820	1125	1437	2041	995	1350	1726	2423	1156	1560	2005	2791	1594	2089	2773	3823	1865	2607
1500	681	943	1213	1751	879	1205	1540	2186	1066	1447	1849	2596	1238	1671	2148	2991	1708	2238	2971	4096	1998	2793
1600	726	1005	1293	1868	937	1286	1643	2332	1137	1543	1972	2769	1321	1782	2291	3190	1821	2387	3170	4369	2132	2979
1700	772	1068	1374	1985	996	1366	1745	2478	1208	1640	2096	2942	1404	1894	2434	3390	1935	2536	3368	4642	2265	3166
1800	817	1131	1455	2102	1054	1446	1848	2624	1279	1736	2219	3115	1486	2005	2577	3589	2049	2685	3566	4915	2398	3352
1900	863	1194	1536	2218	1113	1527	1950	2769	1350	1833	2342	3288	1569	2117	2720	3788	2163	2835	3764	5188	2531	3538
2000	908	1257	1617	2335	1171	1607	2053	2915	1421	1929	2466	3461	1651	2228	2864	3988	2277	2984	3962	5461	2665	3724
2200	999	1382	1778	2569	1289	1768	2258	3207	1563	2122	2712	3807	1816	2451	3150	4387	2504	3282	4358		2931	4097
2400	1090	1508	1940	2802	1406	1929	2464	3498	1705	2315	2959	4153	1981	2674	3436	4785	2732	3581	4754		3198	4469
2600	1180	1634	2102	3036	1523	2089	2669	3790	1847	2508	3205	4499	2147	2896	3723	5184	2960	3879	5151		3464	4842
2800	1271	1759	2264	3269	1640	2250	2874	4081	1989	2701	3452	4845	2312	3119	4009	5583	3188	4177	5547		3730	5214
3000	1362	1885	2425	3503	1757	2411	3080	4373	2131	2894	3698	5191	2477	3342	4269	5982	3415	4476	5943		3997	5587

Die gelb hinterlegten Heizkörper sind Lagerware (Ausführung Universalheizkörper und Heizkörper mit Mittelschluss).
 Wärmeleistungen für andere Temperaturen zum Download unter www.eca-germany.de.