X-AIR Niedrigtemperatur-HK Austausch Leistungswerte in Watt bei 20° Raumtemperatur

Typ	Höhe	Länge	Silent-Komfort			Stufe 1/2/3			Silent Boost			Statischer Betrieb		
	(mm)	(mm)	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30	45/35	40/35	35/30
22	550	600	478	409	277	344/426/478	292/364/409	193/244/277	527	452	307	291	244	155
22	550	800	638	546	369	458/568/638	389/485/546	258/326/369	702	602	410	388	325	207
22	550	1000	797	682	461	573/710/797	486/606/682	322/407/461	878	753	512	485	406	259
22	550	1200	956	818	553	688/852/956	583/727/818	386/488/553	1054	904	614	582	487	311
22	550	1400	1116	955	645	802/994/1116	680/848/955	451/570/645	1229	1054	717	679	568	363
22	550	1600	1275	1091	738	917/1136/1275	778/970/1091	515/651/738	1405	1205	819	776	650	414
22	550	1800	1435	1228	830	1031/1278/1435	875/1091/1228	580/733/830	1580	1355	922	873	731	466
22	550	2000	1594	1364	922	1146/1420/1594	972/1212/1364	644/814/922	1756	1506	1024	970	812	518
33	550	600												
33	550	800												
33	550	1000												
33	550	1200												
33	550	1400												
33	550	1600												
33	550	1800												
33	550	2000												